

# ITAL PR2

Compatta, innovativa ed elegante

**ITAL**  
Retail



**ITAL PR2** è la stampante di nuova generazione di Italtail. Le misure compatte e il design ricercato rendono la **ITAL PR2** ideale per l'impiego in raffinate boutique e anche in ambienti dallo spazio ristretto.

La stampante termica a bordo è dotata di autocutter progettato per eseguire oltre 1 milione di tagli ed è in grado di stampare ad una velocità di 160 mm/sec. L'elevata risoluzione di stampa consente di inserire loghi d'intestazione e di fine scontrino, per rendere più incisivi i messaggi promozionali.

Il sistema "Easy Loading" e il sensore di fine carta, garantiscono inoltre la massima semplicità nella procedura di sostituzione rotolo.

**ITAL PR2** può avvalersi di un elegante e luminoso display bifacciale a torretta con caratteri bianchi su fondo blu, orientabile per la perfetta visibilità dell'operatore e del cliente o in alternativa la versione monofaccia.

Anche dal punto di vista della tastiera, la scelta è duplice, in quanto è possibile avvalersi di una tastiera a membrana da 30 tasti con display operatore integrato o di una ergonomica tastiera meccanica da 35 tasti.

La collegabilità di **ITAL PR2** è garantita dalla presenza di ben due porte di comunicazione (Ethernet e USB) che offrono la possibilità di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.



## Memoria Fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **3000 chiusure giornaliere**: la più performante del mercato.

## Collegabilità

Tramite i numerosi protocolli di comunicazione, **ITAL PR2** può essere interfacciata con qualsiasi software gestionale a prescindere dal sistema operativo.

# ITAL PR2

## Prestazioni

- Configuratore per la programmazione della tastiera
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida del giornale di fondo elettronico
- Gestione e stampa di statistiche di vendita, report finanziari, anagrafiche prodotti e clienti
- Omologato per emissione di fattura su scontrino, scontrino negativo (pratica di reso) e nota di credito
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino

## Specifiche Tecniche

- Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico MMC
- Gruppi reparti per statistiche aggregate
- 10 articoli in memoria interna con possibilità di associazione codice a barre
- 10 clienti a credito in anagrafica con storico venduto
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 8 modificatori conto
- 6 aliquote IVA programmabili
- Driver: Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
www.italretail.it

**ITALRETAIL s.r.l.**

Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

## Tastiere e Display



- Tastiera alfanumerica 35 tasti configurabile con tasti meccanici e 5 reparti diretti di default
- Tastiera a membrana con 30 tasti e 2 reparti diretti di default con display integrato
- Display monofaccia LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri
- Display bifacciale LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri

## Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Autocutter progettato per oltre 1.000.000 di tagli
- Sensore di fine carta
- Larghezza carta: 80/82,5 mm
- Diametro rotolo: 90 mm
- Velocità di stampa: 160 mm/sec

## Interfacce e Alimentazione



- 1x USB HOST per collegamento tastiera
- 1x USB SLAVE per collegamento personal computer
- 1x Ethernet per collegamento: personal computer o Internet Utility Service
- 1x porta apertura cassetto 24 Volts (6V, 12V, 18V opzionali)
- 1x porta collegamento display
- 1x MMC Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-2,5A

## Dimensioni



- Dimensioni:  
150 (L) x 140 (P) x 120 (H) mm