



KONICA MINOLTA

# bizhub C224e

✍ Multifunzione a colori A3

✍ Fino a 22 pagine a colori al minuto

## Funzionalità



- Colore
- Bianco & Nero

Copia



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/rete
- USB

Stampa



- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Ristampa
- Box-to-USB

Box



- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-TWAIN


Scansione



## Tecnologia



## Diagramma Opzioni



## Opzioni di finitura



## Descrizione

<b>bizhub C224e</b>	Multifunzione a colori con velocità di 22 ppm (BN/Colore). Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>DF-624 Alimentatore Documenti</b>	Alimentatore automatico di documenti duplex capacità 100 originali
<b>DF-701 Alimentatore Documenti</b>	Alimentatore automatico di documenti Dualscan capacità 100 originali
<b>OC-511 Copri Originali</b>	Copri originali (in mancanza dell'ADF)
<b>PC-110 Cassetto carta 1x</b>	A5-A3, 500 fogli, 52-256 gsm
<b>PC-210 Cassetto carta 2x</b>	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 gsm
<b>PC-410 Cassetto alta capacità</b>	A4, 2.500 fogli, 52-256 gsm
<b>DK-510 Mobiletto</b>	Spazio di stoccaggio. Es. per carta o materiali di consumo
<b>FS-533 Finisher integrato</b>	Pinzatura 50 fogli, uscita max 500 fogli
<b>PK-519 Bucatore per FS-533</b>	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
<b>FS-534 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50 fogli, capacità d'uscita max 3.200 fogli
<b>PK-520 Bucatore per FS-534</b>	Bucatura 2/4 fori, selezioni automatiche
<b>SD-511 Pinzatore per FS-534</b>	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
<b>JS-506 Separatore lavori</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera da usare al posto del touchscreen
<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per dispositivi di autenticazione

<b>FK-511 Scheda Fax</b>	Scheda fax Super G3
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Per posizionare tastiera USB
<b>EK-606 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-607 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB + Bluetooth
<b>Lettore IC CARD</b>	Varie tecnologie di lettori IC CARD contactless
<b>MK-735</b>	Kit per l'installazione nascosta lettore IC CARD
<b>AU-102 Autenticazione biometrica</b>	Lettore impronta venosa
<b>SC-508 Kit sicurezza</b>	Funzione protezione copia (si necessitano 2 kit nel caso in cui si installa l'alimentatore DF-701)
<b>BT-C1e Vassoio banner</b>	Porta banner multipagina
<b>LK-101v3 licenza i-Option</b>	Web browser
<b>LK-102v3 licenza i-Option</b>	PDF/A, PDF criptato e firma digitale
<b>LK-105v3 licenza i-Option</b>	Riconoscimento Ottico dei Caratteri, PDF ricercabile e creazione file PPTX
<b>LK-106 licenza i-Option</b>	Stampa font BARCODE
<b>LK-107 licenza i-Option</b>	Stampa font UNICODE
<b>LK-108 licenza i-Option</b>	Stampa font OCR-A e OCR-B
<b>LK-110 licenza i-Option</b>	Conversione in formato DOCX e XLSX
<b>LK-111 licenza i-Option</b>	Client Cortado ThinPrint integrato
<b>UK-204 memoria per i-Option</b>	Espansione di memoria da 2Gb per i-Options
<b>UK-208 WLAN per Pannello Android</b>	Essenziale se si vuole installare il Pannello Android
<b>UK-209 DS board per Pannello Android</b>	Essenziale se si vuole installare il Pannello Android (non richiesto se è installato l'alimentatore DF-701)
<b>SX-600 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)</b>	Fino a 22 ppm
<b>Velocità copia/stampa A3 (B/N e colore)</b>	Fino a 14 ppm
<b>Velocità autoduplex A4 (B/N e colore)</b>	Fino a 22 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)</b>	6,9 / 8,3 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa. 20 sec. <sup>1</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 livelli
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formato originali</b>	A5-A3
<b>Ingrandimento</b>	25-400% con incrementi 0,1%; Autozoom
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione; timbro; protezione copia.

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Controller CPU</b>	800 MHz
<b>PDL</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia e mixplex; Programmazione lavori "Easy Set"; Sovrapposizione; Filigrana; Protezione copia, Stampa copia carbone

### SPECIFICHE SCANNER

<b>Velocità scansione (B/N e colore)</b>	Fino a 160/160 ppm (con alimentatore opzionale DF-701)
<b>Risoluzione in scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; PPTX ricercabile (opzionale); DOCX/XLSX ricercabile (opzionale)
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprema di scansione in tempo reale.

<sup>1</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Resoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Destinazione Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via email/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

**SPECIFICHE BOX UTENTI**

<b>Max. documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
<b>Funzioni box utenti</b>	Ristampa; combinazione Download Invio (email/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

**SPECIFICHE DI SISTEMA**

<b>Memoria di sistema</b>	2.048 MB (standard)
<b>Disco fisso di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia LAN</b>	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti (opzionale)</b>	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 gsm RADF, Dualscan ADF
<b>Formato carta stampabile</b>	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta</b>	52-300 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 1.150 fogli Max.: 3.650 fogli
<b>Cassetto 1</b>	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 2</b>	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 3 (opzionale)</b>	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 4 (opzionale)</b>	2 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
<b>Cassetto alta capacità (opzionale)</b>	2.500 fogli, A4, 52-256 gsm
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli, A6-SRA3, formato personalizzato, banner, 60-300 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A5-SRA3; 52-256 gsm
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
<b>Capacità di raccolta (con finisher)</b>	Max.: 3.300 fogli
<b>Capacità di raccolta (senza finisher)</b>	Max.: 250 fogli

<b>Pinzatura</b>	Max.: 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita pinzatore</b>	Max.: 1.000 fogli
<b>Piega a lettera</b>	Fino a 3 fogli
<b>Capacità d'uscita piega a lettera</b>	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
<b>Opuscolo</b>	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita opuscolo</b>	Max.: 100 fogli
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 25.000 pagine Max.: 80.000 pagine
<b>Durata toner</b>	Nero 27.000 pagine; CMY 25.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	Nero 70.000 pagine / 600.000 pagine (Tamburo/Developer) CMY 55.000 pagine / 600.000 pagine (Tamburo/Developer)
<b>Absorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,5 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A, mm)</b>	615 x 685 x 779 (no ADF e vassoio carta inferiore)
<b>Peso del sistema</b>	Circa 85 kg

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO 15408 EAL3 e IEEE 2600.1; filtraggio IP e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; Stampa sicura; Sovrascrittura Hard Disc (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard Disc (AES 128); Cancellazione automatica dati temporanei; ricezione confidenziale; criptazione stampe utente; copia protetta (copy guard e password copy)
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella email + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC-Card (lettore IC-Card) opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

